

Manyetik Karıştırıcı

LS-200A-H
LS-200D-H



Özellikler:

- ▶ LCD ekran, ayarlanabilir hız, zaman ve diğer parametreler bulunmaktadır. (LS-200D-H)
- ▶ Korozyona dirençli yüzey, kaymaz ve sağlamdır. Numuneyi hızlı ısıtır.
- ▶ Hassas sıcaklık kontrolü elde etmek için PT1000 sıcaklık sensörü doğrudan bağlanabilir. (LS-200D-H)
- ▶ Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş fonksiyonu vardır. Yavaş yavaş hızlanır ve yavaş yavaş durur. (LS-200D-H)
- ▶ Program kontrol modu vardır. 6 adede kadar çalışma modu gereksiniminize göre ayarlanabilir. (LS-200D-H)
- ▶ Fırçasız DC motor vardır. Sessiz ve uzun ömürlü çalışmasını sağlar.
- ▶ Yeterli güç ve sıcaklığı sağlaması ve dayanıklı olması için manyetik çelik ile donatılmıştır.
- ▶ Ayarlanan çalışma parametrelerini otomatik olarak kaydeder.

LS-200A-H



LS-200D-H



Teknik Özellikler:

Model	LS-200A-H	LS-200D-H
Voltaj/V	AC220	AC220
Frekans/Hz	50	50
Güç/W	450	550
Ekran	-	LCD
Hız Aralığı/rpm	100-2000	100-2000
Hassasiyet / rpm	-	±10
Zaman Aralığı	-	0-99s59dk
Sıcaklık / °C	RT-600	RT-600
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu/°C	±3%	±3% - Liquor±0.5%
Maks. Karıştırma Hacmi (H ₂ O)L	5	20
Çalışma Plakası Malzemesi	Seramik kaplama döküm alüminyum	
Plaka Boyutu / mm	150x150	150x150
Motor Tipi	Fırçasız Motor	Fırçasız Motor
Net Ağırlık / Kg	2.1	2.1
Boyut / mm	180x270x85	180x270x85

LS200A-H

STAND KOLONU



GÜÇ ADAPTÖRÜ



DİRSEK



BAKALİT KELEPÇE



ANA MAKİNE



KULLANIM
KİTAPÇIĞI

MANYETİK
BALIK



LS200D-H

STAND KOLONU



GÜÇ ADAPTÖRÜ



DİRSEK



BAKALİT KELEPÇE



ANA MAKİNE



KULLANIM
KİTAPÇIĞI

MANYETİK
BALIK

